

TECHNICAL DATA SHEET

SUPER LUBE® H3 LIGHTWEIGHT OIL

11.2018

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Super Lube® H3 Lightweight Oil là một loại dầu nhẹ có thể sử dụng trong các hoạt động tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm trong ngành công nghiệp chế biến thịt và gia cầm, cũng như tất cả các loại cơ sở sản xuất thực phẩm. Sản phẩm lý tưởng để phun sương, nhỏ giọt, phủ và bảo vệ kim loại.

Super Lube® H3 Lightweight Oil là sản phẩm được NSF đánh giá là chất bôi trơn an toàn với thực phẩm, xếp hạng H3 cho việc tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Đáp ứng các nguyên tắc được USDA (H3) đưa ra. Sản phẩm này được chấp nhận để sử dụng như một loại dầu hòa tan. Được sử dụng để làm sạch và chống rỉ sét trên móc, xe đẩy và các thiết bị tương tự.



ĐẶC TÍNH:

- ❖ Sạch sẽ
- ❖ Bảo vệ kim loại
- ❖ Ngăn ngừa rỉ sét, ăn mòn
- ❖ Giảm ma sát, mài mòn
- ❖ Dải nhiệt độ hoạt động rộng
- ❖ Tồn tại lâu dài
- ❖ Độ nhớt ổn định
- ❖ Thân thiện với môi trường
- ❖ Khả năng tự phân hủy
- ❖ Chứng nhận Kosher
- ❖ Đã đăng ký cùng NSF (H3), #132639

CÁC ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU:

- ❖ Bột chống dính sử dụng trực tiếp với thực phẩm
- ❖ Các ứng dụng dùng dầu nhẹ chung
- ❖ Chất bôi trơn xích cấp thực phẩm
- ❖ Bôi trơn móc thịt
- ❖ Băng tải
- ❖ Lưỡi dao cắt thịt
- ❖ Chất bảo vệ kim loại
- ❖ Chất bôi trơn dụng cụ chế biến thực phẩm
- ❖ Thớt
- ❖ Bảo vệ dao và bề mặt khỏi ăn mòn
- ❖ Móc, xe đẩy và các thiết bị tương tự
- ❖ Thiết bị bơm dầu
- ❖ Bộ truyền động

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI:

Mã	Quy Cách
60004	4 oz. Chai
60016	16 oz. Chai
60032	1 Quart Chai
60040	1 Gallon Chai
60050	5 Gallon Thùng
60550	55 Gallon Thùng Phuy

TECHNICAL DATA SHEET

SUPER LUBE® H3 LIGHTWEIGHT OIL

11.2018

TÍNH CHẤT:

Thử Nghiệm	Phương Pháp	Đánh Giá
Màu sắc:		Trong mờ
Dải nhiệt độ:		10°F to 450°F (-12°C to 232°C)
Độ nhớt cSt @ 40°C:	ASTM D445	72-79.5
Chỉ số ISO:	ASTM D445	68
Chỉ số nhớt:	ASTM D2270	110
Trọng lượng riêng:	ASTM 1298 (77°F)	.858 - .872
Điểm rót chảy:	ASTM D97	15°F (-9°C)
Điểm chớp cháy:	ASTM D92	475°F (246°C)
Khả năng phân hủy sinh học:	CEC-L33-T82	50% degradability in 28-35 days 60+% degradability in 56 days

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Đảm bảo bề mặt sạch và khô.
- Bơm Super Lube® H3 Lightweight Oil lên bề mặt.
- Bơm thêm nếu cần thiết.
- Làm sạch, bằng cách rửa hoặc lau bất kỳ bề mặt nào có tiếp xúc với thực phẩm trước khi đưa thiết bị vào hoạt động trở lại

HẠN SỬ DỤNG/ BẢO HÀNH:

Các sản phẩm Super Lube® có thời hạn sử dụng khuyến nghị năm (5) năm khi được bảo quản trong thùng chứa ban đầu và trong môi trường xung quanh hợp lý. Thời hạn bảo hành hai mươi bốn (24) tháng kể từ ngày mua. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng truy cập www.super-lube.com/what-is-the-shelf-life-ezp-320.html.



See Safety Data Sheet (SDS)
for further details regarding
safe use of this product.



Made in USA

Thông tin được cung cấp trong Bảng thông số kỹ thuật này bao gồm các khuyến nghị sử dụng và ứng dụng sản phẩm dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của chúng tôi về sản phẩm kể từ ngày đăng bản tin này. Sản phẩm có thể có nhiều ứng dụng khác nhau cũng như ứng dụng và điều kiện làm việc khác nhau trong môi trường của bạn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Do đó, Synco Chemical Corporation không chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm của chúng tôi đối với các quy trình và điều kiện sản xuất mà bạn sử dụng chúng, cũng như các ứng dụng và kết quả. Chúng tôi đặc biệt khuyến bạn nên thực hiện các thử nghiệm trước để xác nhận tính phù hợp của sản phẩm của chúng tôi.

Tất cả nhãn hiệu Super Lube® và Syncolon® trong tài liệu này đều là nhãn hiệu của Synco Chemical Corporation.